



## ARTICOLO | B01266-00

Scheda di espansione loop multiprotocollo per Solution F1.  
2 Loop o 4 Linee aperte

Versione 2021

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Protocolli supportati: **Hochiki** (ESP) e **Apollo** (Core, Soteria, XP95, Discovery)
- Ulteriore aumento delle prestazioni in termine di corrente del loop (400mA / 450mA)
- Fino a 252 dispositivi per loop\*
- Indirizzamento automatico, possibile per la prima volta\*
- Rilevamento della topologia sul loop\*\*
- Lunghezza massima del loop **3.500m** (Con cavo JY-(ST) Y-2x2x0.8)
- 8 uscite di allarme O/C liberamente programmabili
- Sono stati aumentati i parametri personalizzabili di rivelatori e moduli

\* Solo con protocollo Apollo Core

\*\* Solo con ESP-Top-Loop e Apollo Soteria

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente di riposo	62,3 mA
Corrente massima sul loop	400/450 mA
Numero di dispositivi ESP	127 e 127 basi avvisatori
Numero di dispositivi Apollo	252 dispositivi
Peso	120 g
Dimensioni (LxPxA)	170 x 110 x 20 mm

### CERTIFICATI

VdS n. G 205024