Solution F1

Most modular Fire Control Panel

HOCHIKI

NSC Sistemi di sicurezza

apollo WORLD CLASS FIRE SOLUTIONS

Rivelatori indirizzati con protocollo "ESP" - con isolatore a bordo

B02222-00
Base di montaggio standard

B02003-00
ALN-EN(WHT)-SCI
Rilevatore ottico di fumo

B02023-00
ATJ-EN(WHT)-SCI
Multi-sensore di calore

B02012-00
ACD-EN(WHT)-SCI
Multi-sensore

Enhanced Systems Protocol (ESP) Rilevatori da loop

B02200-00
Base di montaggio standard

B02915-00
ACD-EN(WHT)
Multi-sensore CO

B02002-00
ALN-EN(WHT)
Rilevatore ottico di fumo

B02220-00
Mounting Base
with dual isolator

B02021-00
ATJ-EN(WHT)
Multi-Sensore di Calore

B07154-00
YBO-BSB2
Base ottico acustica indirizzabile
EN54-23

B02011-00
ACZ-EN(WHT)
Multi-Sensore

B02322-00
HCP-E(SCI) - Pulsante manuale di allarme

B05813-00
EK-WL8-O
Rivelatore di fumo wireless

B05817-00
EK-WL8-OH
Multi-sensore wireless

B05821-00
EK-WL8-OH
Rivelatore di calore wireless

B05813-02
EK-WL8-OV
Rivelatore con messaggi vocali

B05835-00
EK-WL8-OUT
Modulo di uscita wireless

B05832-00
EK-WL8-IN
Modulo di ingresso wireless

B05808-00
EK-WL8-EXP - Wireless Expander

B05803-00
EK-WL8-TRH - Modulo Traslatore Wireless

B07812-00
EK-WL8-SND
Sirena wireless

B05823-00
EK-WL8-CP
Pulsante manuale wireless

B07151-00
YBO-BS
Base acustica indirizzabile

B07155-00
SI/CAP2(WHT)
Copertura per base ottico acustica

B07270-00
CHQ-AB
Lampeggiante, EN54-3

B07172-00
(CHQ-WSB2)
Sirena con lampeggiante
EN 54-23

B07160-00
CHQ-WS2
Sirena, EN54-3

B07280-00
CHQ-CB
Lampeggiante, EN54-23

B0143X-00
Alloggio resistente al Fuoco
F30 AWS XXX
(Resistenza al Fuoco per 30 min.)

B01455-00
19" Rack 43U
Con porta a vetro

F01020-00
19" Pannello Posteriore
Per Alloggi 19"

B01400-00
Alloggio A1
490 x 540 x 158 mm

B01405-00
Alloggio A2
490 x 540 x 158 mm

B01410-00
Alloggio B1
540 x 540 x 245 mm

B01415-00
Alloggio B2
540 x 540 x 245 mm

B01420-00
Alloggio C1
760 x 540 x 265 mm

B01425-00
Alloggio C2
760 x 540 x 265 mm

B01620-01 (6,7 A)
B01622-01 (4,2 A)
Alimentatore Ausiliario
Indirizzabile

B05050-00
Stratos HSSD 2
Sistema di Apirazione
ASD

B05080-00
STRATOS Micra 100
Sistema di Apirazione
ASD

B05101-00
Hochiki-ESP
Scheda per interfacciare
Sistemi di Apirazione ASD

SISTEMI DI EVACUAZIONE VOCALE

Certificati EN 54-16

S21000-00
MILO-8120
Unità di controllo per il sistema
EVAC (PA/VA) modulare MILO

S20000-00
BOX-500
Sistema EVAC (PA/VA)
compatto

Una scheda RS-485 è inclusa nella configurazione base della "Solution F1"



B01520-01
Pannello Ripetitore
(fino a 63 pannelli collegati)



B08000-00
Centrale per Vigili del
Fuoco (FBF)



B08010-00
Pannello Ripetitore LCD per
Vigili del Fuoco (FAT)



B08100-00
Sistema Informativo per
Vigili del Fuoco (FIBS)

ext. 24V DC

B02460-03
CHQ-DSC2 (SCI)
Modulo due uscite, con doppio isolatore.
2 Uscite monitorate
1 Ingresso monitorato
Ideale per **avvisatori**

B02450-03
CHQ-DRC2 (SCI)
Modulo due uscite, con doppio isolatore.
2 Uscite relè (30VDC/1A)
1 Ingresso monitorato
Ideale per **elettromagneti**

B02444-00
CHQ-PCM (SCI)
Modulo ingressi / uscite, con doppio isolatore.
4 Uscite relè (30VDC/1A)
4 Ingressi monitorati

ext. 24V DC

B02430-00
CHQ-ISM
Modulo due uscite, con doppio isolatore.
2 Uscite monitorate
1 Ingresso monitorato
Ideale per **avvisatori S.I.**

B02410-02 - B02472-00
CHQ-MRC2 (SCI)
Modulo due uscite, con doppio isolatore.
2 Uscite relè (230VAC/5A)
1 Ingresso monitorato

Tutti i moduli sono disponibili anche in versione per barra DIN

B03401-00
Alloggio per rilevazione
in condotta

B05540-00
FireBeam FB1,
Rivelatore lineare di
fumo indirizzato,
portata 5 - 40m / 100m

Alimentato da Loop

B05770-00
Rilevatore di calore
lineare (LHD)
System ProReact EN

Possibile indirizzare il dispositivo
sul protocollo Hochiki ESP

B02400-03
CHQ-DIM2(SCI)
Modulo due ingressi, con doppio isolatore.
2 Ingressi Monitorati

B02427-00
CHQ-DZM
Modulo due zone.
2 Ingressi per zone.
Ideale per Zone Convenzionali S.I

B02424-00
CHQ-DZM
Modulo due zone, con doppio isolatore.
2 Ingressi per zone.
Ideale per Zone Convenzionali

B02420-03
CHQ-SZM2(SCI)
Modulo una zona, con doppio isolatore.
1 Ingresso per zone.
Ideale per Zona Convenzionale

B05340-00
Isolatore Galvanico

B01205-01
Pannello Anteriore 4U per
Centrali di Controllo di sistemi di Spegnimento

B01266-00
Scheda a 2 Loop / 4 linee aperte
B01276-00
(completamente ridondata)
Scheda a 2 Loop / 4 linee aperte

B01380-00
Modulo Webserver
Accesso alla Centrale tramite Browser
Mostra lo stato del sistema, permette
di operare, con diversi livelli di priorità

B01300-00
Scheda a 8 zone convenzionali, 32
dispositivi max. per zona
(**B01310-00** ridondata)

B01341-00
Estensione Interfaccia di speg-
nimento standard (SST) per
scheda di controllo spegnimento
con estensione di I/O

B01330-00
Scheda rele universale con
contatti puliti.
8 contatti relè programmabili,
250 V / 5 A

F20040-11
Scheda CPU ridondata. Modulo plug-in.
Necessaria se sono collegati più di 512
rilevatori

B01350-00
Scheda di rete ARCNET.
Connessione al sistema di
comunicazione multimaster con un
massimo di 128 pannelli

B01325-00
Scheda di controllo di sistemi di
Spegnimento P129, un'area di
spegnimento, in conformità con la
norma EN12094-1

Rivelatori indirizzabili Soteria

+ B02950-00
SOTERIA XPERT8 Base di Montaggio

B02900-00
SOTERIA
Rivelatore Ottico di Fumo

B02904-00
SOTERIA
Multisensore
(fumo/calore)

B02906-00
SOTERIA
Rivelatore di calore

Rivelatori indirizzabili Discovery

B02750-00
Base di Montaggio

B02700-00
Discovery
Rivelatore Ottico di Fumo

B02752-00
Base di Montaggio con Isolatore

B02704-00
Discovery Multisensore
(fumo/calore)

B02706-00
Discovery
Rivelatore di calore

B07922-00 / B07974-00
Base isolata con sirena

B02708-00
Discovery Rivelatore CO

B07976-00 / B07968-00
Base ottico acustica

B02710-00
Discovery Multisensore
(CO/calore)

B07926-00
Sirena ottica acustica EN54-23
+ cover **B07990-01**

B02621-00 / B02621-01
Pulsante manuale di allarme

B07928-01/-04
VAD alimentato da loop EN54-23
Classificato C+W
rosso o bianco

B06510-00
Sirena ottica acustica
Wireless

B06508-00
Sirena
Wireless

B06501-00
Rivelatore di calore
Wireless

B06500-00
Rivelatore Ottico di Fumo
Wireless

B06504-00
Pulsante manuale di
allarme Wireless

B06507-00
XPander Interfaccia
Wireless per Loop

B07942-00
Sirena ottico acustica
Discovery, rossa

B07942-01
Sirena ottico acustica
Discovery, bianca

B01500-00
Pannello di Controllo (senza loop)
incl. Interfaccia ARCNET

Permette di visualizzare informazioni e
operare verso la centrale Antincendio

B01620-00 (6,7 A)
B01622-00 (4,2 A)
Alimentatore Ausiliario

B05037-00 Display Module
B05035-00 Detector Module
Stratos ModuLaser
Sistemi di Aspirazione ASD

B07200-00
Lampeggiante "Solex"

Per attivare la modalità
Manuale dei sistemi di
spegnimento

Box per Deposito chiavi per
Vigili del Fuoco

B05582-00
Fireray One, Rivelatore Lineare di fumo, per dis-
tanze fino a 50m

B02940-00
Modulo Ingresso/Uscita, con doppio isolatore.
1 Uscita relè
1 Ingresso monitorato

B02942-00
Modulo Ingresso/Uscita, con doppio isolatore.
2 Uscite relè
2 Ingressi monitorati

B02944-00
Modulo Ingresso/Uscita, con doppio isolatore.
1 Uscita relè 250V
2 Ingressi monitorati

B02947-00
Modulo Ingresso, con doppio isolatore.
2 Ingressi monitorati
Ideale per monitorare gli **alimentatori**

B02852-00
Modulo Ingresso, con doppio isolatore.
1 Ingresso per **zona convenzionale**

B02864-00
Modulo per barra DIN Ingresso/Uscita,
con doppio isolatore.
1 Uscita relè 250V
1 Ingresso monitorato

B02960-00
Modulo per barra DIN Ingresso/Uscita,
con doppio isolatore.
2 Uscite relè
1 Ingresso monitorato

B02967-00
Modulo per barra DIN Ingresso,
con doppio isolatore.
1 Ingresso monitorato

B02874-00
Modulo per Mini Switch,
con doppio isolatore

B06406-00
Base di montaggio I.S.

B02762-00
Base Discovery per
Isolatore

B02760-00
Isolatore

B06412-00
Traduttore di protocollo
1 canale I.S.

B06410-00
Barriera Galvanica I.S.

B06400-00
Rivelatore di fumo per
ionizzazione I.S.

B06402-00
I.S. Ionisation
Heat Detector

B02866-00
Doppio Isolatore per barra
DIN
55000-802

B06414-00
Traduttore di protocollo
2 canale I.S.

B06410-00
Barriera Galvanica I.S.

B06409-00
Pulsante Manuale di
Allartme I.S.

Rivelatore
Indirizzabile I.S.
(XP95/
Discovery-
Protocol)

B06472-00
IR³ Rivelatore di fiamma

B06476-00
IR³ Rivelatore di fiamma,
a prova di fiamma

B06480-00
UVIR³ Rivelatore di fiamma
(Per basi di montaggio standard)

**Rivelatore
lineare di fumo
Indirizzabile
FIRERAY 5000**

B06458-00 = 8-50m

B06458-01 = Portata + 50m

B07020-00
Avvisatore Symphoni ad alta efficienza
120dB, rossa

B07020-02
Avvisatore Symphoni ad alta efficienza
120dB, bianca

B07005-00
Avvisatore Multi/Tono RoLP
111dB, rossa

B07005-01
Avvisatore Multi/Tono RoLP
111dBB, bianca

B02846-00
Modulo per il controllo
di Avvisatori

B01624-00
Alimentatore Ausiliario 24V / 1,5 A